



SCHEDA TECNICA

BLOCCAMUFFA LIQUIDO

Trattamento antimuffa a base acquosa per superfici murali assorbenti e legno

Nome commerciale	Bloccamuffa Liquido Bastamuffa
Categoria	Trattamento antimuffa/preparatorio per superfici murali assorbenti
Aspetto	Liquido neutro, pronto all'uso
Formulazione	A base acquosa, senza cloro con ingredienti di origine naturale
Destinazione d'uso	Pareti e soffitti interni in muratura, intonaco, rasante o supporti minerali assorbenti, legno, plastica, metallo
Rev.	01/2026

1. Descrizione del prodotto

Bloccamuffa Liquido è un trattamento tecnico per superfici murali interessate da muffa o soggette a ricomparsa. Si applica prima della pitturazione o prima di un ciclo anticondensa/termoriflettente, con l'obiettivo di preparare correttamente la parete contaminata.

Non nasce per sbiancare la macchia in pochi secondi come i prodotti a base di cloro. Nasce per trattare la superficie e inserirsi in un ciclo corretto: trattamento della muffa, asciugatura completa, finitura idonea e gestione delle condizioni che hanno favorito il problema.

2. Cosa lo rende diverso

- Non contiene cloro: evita la classica applicazione aggressiva a base di ipoclorito.
- Contiene cinnamaldeide da olio di cannella: conferisce la caratteristica nota di cannella della formulazione.
- Contiene gomma xantano: componente addensante/stabilizzante che aiuta la lavorabilità del prodotto e riduce l'effetto acqua che scappa via dal supporto.
- Non è un coprimacchia: va applicato prima della finitura, non come scorciatoia sopra una pittura nuova.
- Fa parte del metodo Bastamuffa: il prodotto funziona al meglio quando la causa della muffa viene compresa e il ciclo viene scelto correttamente.

3. Impiego consigliato

- Trattamento di pareti e soffitti interni con presenza di muffa superficiale o ricorrente.
- Preparazione del supporto prima di pitture traspiranti, anticondensa o termoriflettenti.
- Trattamento preventivo nelle zone critiche: angoli, contorni finestra, pareti fredde, soffitti, nicchie, pareti dietro mobili.
- Cicli professionali Bastamuffa dove serve trattare la parete prima della finitura.

Il prodotto può essere impiegato anche all'esterno solo se inserito in un ciclo idoneo e protetto da adeguata finitura per esterni, previa verifica tecnica del supporto.

4. Quando da solo non basta

Bloccamuffa Liquido tratta la superficie, ma non elimina da solo le cause edilizie o ambientali che hanno generato la muffa. In presenza di infiltrazioni, perdite d'acqua, risalita capillare, supporti costantemente bagnati, ponti termici importanti o umidità interna fuori controllo, prima di pitturare è necessario individuare la causa e scegliere un ciclo corretto.



5. Composizione dichiarata

Formula a base acquosa senza cloro. Componenti dichiarati:

Componente	Ruolo nella scheda prodotto
Acqua	Veicolo della formulazione.
Potassio borico	Componente minerale/sale borico di potassio presente nella formulazione antimuffa.
Potassio gluconato	Componente della formulazione a base acquosa.
Polialchilglucosidi	Tensioattivi derivati dallo zucchero, utili alla bagnabilità del supporto.
Cinnamaldehyde da olio di cannella	Componente di origine vegetale che caratterizza la nota olfattiva alla cannella del prodotto.
Gomma xantano	Addensante/stabilizzante che migliora la lavorabilità e aiuta un'applicazione più controllata.

6. Preparazione del supporto

- Il supporto deve essere assorbente, compatto e privo di vernici non aderenti, colle, grassi, cere o contaminanti che impediscano la penetrazione del prodotto.
- Verificare l'assorbimento con una piccola prova d'acqua: se l'acqua resta in superficie senza essere assorbita, il supporto potrebbe non essere idoneo al trattamento diretto.
- Non spazzolare, carteggiare o grattare a secco le pareti contaminate prima del trattamento, per ridurre il rischio di dispersione e inalazione di spore e polveri.
- Rimuovere eventuali parti incoerenti solo dopo aver messo in sicurezza la superficie e adottando protezioni adeguate.
- Proteggere pavimenti, serramenti, arredi e superfici sensibili prima dell'applicazione.

7. Applicazione

1. Protezione ambiente	Coprire pavimenti e arredi. Utilizzare guanti, occhiali e protezione respiratoria adeguata al livello di contaminazione.
2. Applicazione prodotto	Applicare Bloccamuffa Liquido a pennello o rullo, bagnando in modo uniforme la superficie interessata. Non diluire.
3. Area da trattare	Non limitarsi alla macchia visibile: trattare anche l'area circostante. In presenza di muffa nell'angolo, allargarsi indicativamente fino a 1-2 metri secondo gravità e contesto. Se il problema è diffuso, trattare la parete intera.
4. Seconda mano	Su murature fortemente interessate da muffa o molto assorbenti applicare due mani, attendendo l'asciugatura tra una mano e l'altra.
5. Asciugatura	Attendere la completa asciugatura prima di procedere con fondo, pittura traspirante, finitura anticondensa o termoriflettente.



8. Ciclo Bastamuffa consigliato

Fase 1 - Tratta	Applicazione di Bloccamuffa Liquido sulla superficie contaminata e sull'area circostante.
Fase 2 - Protegge	Attendere l'asciugatura completa. Applicare la seconda fase col fondo Bloccamuffa Crema per proteggere i punti critici dal ritorno della muffa.
Fase 3 - Anticondensa	Applicare fondo/finitura idonea: fondo e/o finitura anticondensa termoriflettente secondo diagnosi e condizioni della parete.
Fase 4 - Controlla	Gestire umidità relativa, ricambi d'aria, distanza dei mobili dalle pareti fredde e abitudini che favoriscono la condensa.

9. Dati tecnici

Resa indicativa	10 m ² /L, variabile in base ad assorbimento e stato del supporto.
Diluizione	Pronto all'uso - non diluire.
Applicazione	Pennello o rullo.
Sovraverniciabilità	Indicativamente dopo 6 ore a 20 °C e 60% U.R., previa completa asciugatura del supporto.
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
Colore	Neutro.
pH	Circa 10,5 - valore da confermare su specifica di lotto.
Densità	Circa 1,05 g/cc - valore da confermare su specifica di lotto.
VOC	0 g/L se confermato da specifica fornitore/laboratorio.
Conservazione	36 mesi in confezione integra, al riparo da gelo, luce diretta e fonti di calore.
Formati previsti	0,25 - 0,5 L - 1 L - 2L 5 L secondo disponibilità commerciale.

I dati tecnici indicati devono essere verificati in fase di emissione definitiva della scheda, soprattutto se cambiano lotto, viscosità o fornitore della formulazione.

10. Avvertenze e sicurezza d'uso

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua e consultare la scheda di sicurezza.
- Durante l'applicazione su pareti contaminate utilizzare dispositivi di protezione adeguati: guanti, occhiali e protezione respiratoria in funzione della contaminazione.
- Il prodotto è alcalino: proteggere pavimenti, serramenti, arredi e superfici sensibili.
- Non disperdere residui concentrati nelle fognature. Smaltire secondo le normative locali e le indicazioni della scheda di sicurezza.

11. Limitazioni

- Non utilizzare come unico intervento in caso di infiltrazioni, perdite d'acqua, risalita capillare o supporti costantemente bagnati.
- Non applicare su supporti non assorbenti senza preventiva verifica tecnica.



- Non applicare su superfici destinate al contatto diretto con alimenti.
- Non utilizzare su tessuti, pelle, legno a vista, arredi o superfici delicate se non dopo specifica indicazione tecnica e prova preliminare.
- Non sostituisce una finitura anticondensa quando il problema dipende da pareti fredde, ponti termici o condensa ricorrente.

12. Voce di capitolato

Fornitura e applicazione di trattamento antimuffa liquido a base acquosa per supporti minerali assorbenti, tipo Bloccamuffa Liquido Bastamuffa, senza cloro, contenente sali borici di potassio, tensioattivi derivati dallo zucchero, cinnamaldehyde da olio di cannella e gomma xantano. Il prodotto dovrà essere pronto all'uso e applicato a pennello o rullo prima della successiva finitura traspirante, anticondensa o termoriflettente. L'applicazione dovrà avvenire su supporto idoneo e assorbente, evitando operazioni preliminari a secco che possano disperdere spore e polveri. La procedura applicativa dovrà essere definita in funzione dello stato del supporto, dell'estensione della contaminazione e della causa che ha generato la muffa.

13. Responsabilità dell'utilizzatore

Le informazioni contenute nella presente scheda sono redatte in base alle conoscenze disponibili e hanno lo scopo di guidare un uso corretto del prodotto. Prima dell'applicazione eseguire una prova preliminare su una piccola area e verificare compatibilità, assorbimento, condizioni ambientali e ciclo di finitura previsto. L'uso improprio del prodotto o l'applicazione su supporti non idonei resta responsabilità dell'utilizzatore.

Bastamuffa.com - Il trattamento non è la scorciatoia: è l'inizio del ciclo corretto.