



SCHEDA TECNICA

BLOCCAMUFFA CREMA

Fondo protettivo bianco in crema per superfici murali interne

Nome commerciale	BLOCCAMUFFA CREMA
Categoria	Fondo protettivo bianco in crema per superfici murali interne
Aspetto	Crema / pasta omogenea, colore bianco, inodore
Stato di fornitura	Pronto all'uso
Destinazione d'uso	Pareti e soffitti interni su supporti murali opportunamente preparati
Rev.	08/26 - Data 02/06/2026

1. Descrizione del prodotto

BLOCCAMUFFA CREMA è un trattamento protettivo bianco, pronto all'uso, destinato a superfici murali interne precedentemente trattate e igienizzate. Completa la fase protettiva del ciclo Bastamuffa, uniforma la superficie e la prepara all'eventuale applicazione della finitura.

BIANCO • INODORE • PRONTO ALL'USO • APPLICAZIONE A PENNELLO O RULLO

2. Caratteristiche principali

- Consistenza cremosa, studiata per una distribuzione uniforme sulla superficie.
- Colore bianco, utile per uniformare visivamente il supporto prima della finitura.
- Prodotto pronto all'uso, applicabile con pennello o rullo pelo raso.
- Indicato come fase protettiva successiva al trattamento con BLOCCAMUFFA LIQUIDO.
- Utilizzabile come strato intermedio prima della successiva tinteggiatura, dopo completa essiccazione.
-

3. Campi d'impiego

Indicato per pareti e soffitti interni in ambienti domestici e locali soggetti a formazione di muffa, quando la contaminazione è stata correttamente trattata e il supporto è asciutto.

- Intonaci civili e rasature stabili.
- Cartongesso correttamente preparato.
- Superfici già pitturate, purché aderenti e compatibili.
- Fondi minerali assorbenti e superfici murali interne opportunamente preparate.

Nota: su supporti poco assorbenti, molto chiusi o di natura dubbia eseguire una prova preliminare di aderenza.



4. Preparazione del supporto

1. Individuare e, quando possibile, correggere la causa che favorisce la formazione della muffa.
2. Trattare la contaminazione con BLOCCAMUFFA LIQUIDO seguendo le relative istruzioni, senza spazzolare o carteggiare a secco la muffa attiva.
3. Lasciare asciugare completamente la superficie.
4. Rimuovere eventuali parti incoerenti o non aderenti e ripristinare crepe, buchi o zone degradate.
5. Verificare che il fondo sia asciutto, pulito, stabile e privo di polvere, unto o sostanze che possano ridurre l'adesione.

5. Modalità d'uso

1. Preparazione prodotto	Mescolare accuratamente il prodotto fino a renderlo omogeneo.
2. Applicazione	Applicare BLOCCAMUFFA CREMA a pennello o rullo sulla superficie precedentemente trattata.
3. Stesura	Stendere in modo regolare, evitando accumuli, colature e zone non coperte.
4. Resa e asciugatura	Rispettare la resa indicativa e lasciare asciugare completamente.
5. Seconda mano o finitura	Procedere con l'eventuale seconda mano o con la finitura solo dopo i tempi minimi indicati nella versione definitiva della scheda.

6. Dati tecnici essenziali

Aspetto	Crema / pasta omogenea
Colore	Bianco
pH	8
Stato di fornitura	Pronto all'uso
Diluizione	Non prevista
Applicazione	Pennello o rullo
Numero di mani	1 mano uniforme; eventuale seconda mano da concordare con supporto tecnico
Resa indicativa	Circa 4 m ² /L, variabile secondo il supporto
Temperatura di applicazione	Da 10 °C / 35 °C
Pulizia degli attrezzi	Acqua prima dell'essiccazione
Classificazione CLP	Miscela non classificata come pericolosa, sulla base dei dati disponibili
Trasporto	Non classificato come merce pericolosa



7. Essiccazione e sovraverniciabilità

Asciutto al tatto	2/4 ore a seconda del supporto e della temperatura ambientale
Intervallo tra le mani	Minimo 3/4 ore
Sovraverniciabilità	Dopo completa essiccazione; minimo 4 ore

I tempi possono variare in funzione di temperatura, umidità relativa, ventilazione, assorbimento del fondo e spessore applicato. Non applicare su supporti con condensa attiva.

8. Conservazione

- Conservare nella confezione originale, ben chiusa, in luogo fresco e asciutto.
- Proteggere dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto.
- Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.
- conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce solare diretta

9. Avvertenze e limitazioni

- Non applicare direttamente su muffa ancora attiva senza il trattamento preliminare previsto.
- Non applicare su superfici bagnate, con condensa attiva, gelate, incoerenti o interessate da acqua in pressione.
- Il prodotto non elimina le cause edilizie della muffa e non risolve infiltrazioni, perdite, risalita capillare o ponti termici.
- Non miscelare con pitture, solventi o altri prodotti.
- Verificare preventivamente compatibilità e aderenza sui supporti non abituali.
- Non utilizzare a temperature o in condizioni ambientali diverse da quelle che saranno definite nella scheda definitiva.

10. Sicurezza

Il prodotto non è classificato come pericoloso. Utilizzare comunque secondo le normali pratiche di igiene e sicurezza, garantendo un'adeguata ventilazione.

- Indossare guanti da lavoro e occhiali protettivi; evitare il contatto con occhi e pelle.
- Durante il trattamento di superfici contaminate utilizzare dispositivi adeguati per limitare il contatto con le spore, compresa una protezione respiratoria FFP2/FFP3.
- Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione; lavare le mani dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e non disperdere il prodotto nell'ambiente.
- Smaltire residui e contenitori secondo la normativa locale.

EUH208: contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per informazioni complete consultare la Scheda Dati di Sicurezza.



11. Voce di capitolato

Fornitura e applicazione di BLOCCAMUFFA CREMA, fondo protettivo bianco in pasta, inodore, pronto all'uso e con pH circa 8, destinato a superfici murali interne precedentemente trattate e completamente asciutte.

Il prodotto sarà applicato uniformemente a pennello o rullo, senza diluizione, su supporti puliti, asciutti, stabili e privi di parti incoerenti. In presenza di contaminazione da muffa, la superficie dovrà essere preventivamente trattata con BLOCCAMUFFA LIQUIDO, secondo le relative istruzioni.

Applicare una mano di prodotto rispettando la resa indicata dal produttore. Nei casi più intensi, ripetere l'applicazione dopo completa essiccazione della prima mano. Tempo indicativo di essiccazione: 1–3 ore, variabile in funzione della temperatura ambientale e dell'assorbimento del supporto. La successiva finitura potrà essere applicata soltanto a completa essiccazione.

Il prodotto dovrà essere non classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento CLP e non soggetto alla normativa sul trasporto di merci pericolose. Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one; può provocare una reazione allergica.

Sono compresi la preparazione del prodotto, l'applicazione e la pulizia finale degli attrezzi con acqua calda, esclusi gli interventi necessari per eliminare infiltrazioni, perdite, umidità di risalita o altre cause strutturali.

12. Responsabilità dell'utilizzatore

Le informazioni riportate si basano sulle conoscenze tecniche disponibili e valgono per gli impieghi indicati. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto al supporto e alle condizioni applicative. Le prestazioni dipendono dalla corretta diagnosi, dalla preparazione della superficie e dalle modalità di posa.

Bastamuffa.com - Il trattamento non è la scorciatoia: è l'inizio del ciclo corretto.